

刘飞: 13087578236

陕西师范大学家具采购

序号	名称	参数	数量	单价	小计
1	公寓床（含铺板及床垫）	1. 产品规格：2000L * 1500W * 945Hmm 2. 技术参数 （1）立柱：钢管选用霸州市新亚牌优质环保钢管，规格采用 65mm*65mm，管材裸材厚度为 1.2mm，管材采用优质带钢，闭口型材管，立柱上下均采用优质 PP 塑料的静音内塞，内塞带蚊帐杆安装孔，与立柱连接处光滑、平顺、手感好、无毛刺。型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到 300 个小时。钢制部分焊接工艺采用先进的 CO₂ 气体保护焊，焊接点满焊，且焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固，无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅、气孔、咬边等现象。 （2）床厅：选用霸州市新亚牌优质环保钢管，规格为 85mm*35mm，管材裸材厚度为 1.2mm，管材采用优质带钢，闭口型材管。型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到 300 个小时。钢制部分焊接工艺采用先进的 CO₂ 气体保护焊，焊接点满焊，且焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固，无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅、气孔、咬边等现象。 （3）床卡式连接件：采用优质钢板经冲压一次成型，成	21	1450	29000

		型后外形规格为 164 mm * 49mm*2.5mm, 连接扣点采用不小于 4 个位置连接并在中间位置设置防退凸包。床横梁与床立柱连接方式: 卡扣式连接 (无需螺栓), 立柱上经数控冲床加工四个连接孔, 通过与卡式连接件无缝式下压连接, 外立面加装安全扣件覆盖, 材质为 ABS 工程塑料 (一次性注塑成型), 所有塑料配件采用优质环保工程塑料。 (4) 床换: 选用霸州市新亚牌优质环保钢管, 采用 (30/15mm) * 30mm 梯形管, 裸管壁厚为 1.1mm, 喷塑后 1.2mm 厚。型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后, 床立柱、横梁需双面静电喷塑, 高温固化而成, 盐雾试验达到 300 个小时。钢制部分焊接工艺采用先进的 CO₂ 气体保护焊, 焊接点满焊, 且焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固, 无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅、气孔、咬边等现象。 (5) 床挡头: 选用霸州市新亚牌优质环保钢管, 床前档头下横管采用采用 60mm*30mm 矩管, 裸管壁厚为 1.1mm, 上横管为 25mm*25mm 方管, 裸管壁厚为 1mm, 中间采用 15mm 厚实木多层板镶嵌; 床后档头下横管采用 60mm*30mm 矩管, 裸管壁厚为 1mm, 上横管采用 25mm*25mm 矩管, 裸管壁厚 1mm, 上横管和下横管采用 $\phi 19$mm 圆管连接, 裸管壁厚 1mm。型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后, 床立柱、横梁需双面静电喷塑, 高温固化而成, 盐雾试验达到 300 个小时。钢制部分焊接工艺采用先进的 CO₂ 气体保护焊, 焊接点满焊, 且焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固, 无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅、气孔、咬边等现象。 (6) 立柱下拉换: 采用 60mm * 30mm 矩管, 裸管壁厚 1.1mm。型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后, 床立柱、			
--	--	---	--	--	--

		横梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到 300 个小时。钢制部分焊接工艺采用先进的 CO₂ 气体保护焊，焊接点满焊，且焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固，无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅、气孔、咬边等现象。 (7) 床垫：采用西安福和优质环保床垫，厚度为 50mm，芯料物理性能：密度 60kg/m³，含水率≤15%，压缩永久变形率≤12%，耐久性强，具有透水透气、环保、防潮、抗菌、寿命长及软硬适中等优点。 (8) 铺板：选用优质环保床板，采用 18mm 厚松木原木铺板，负荷强度应大于 300KG，平整光滑，舒适度强，双面光，带加强筋，干燥除虫处理。			
2	公寓柜	1. 产品规格：2000L * 900W * 500Hmm（长宽高尺寸浮动不超过±5mm） 2. 技术参数 (1) 材质说明：公寓柜钢板选用国优环保钢板武汉钢铁，采用喷塑后 1.0mm 厚的冷轧钢板冲压成型。 (2) 结构及配置要求：柜体左部为 1 个通体单开门，柜门内部中间位置放置一块可活动隔板，可根据实际使用情况进行空间调节，门内上部为一根不锈钢挂衣杆。柜体中、右部为四个单开门，上下各两个门，门与门之间用板完全隔离，每扇门内中间位置内置一块隔板，分两格。每个柜门配 1 个拉手 1 个明挂锁具，锁具五金件采用浙江望通牌。 (3) 柜体两侧为 12mm，向内倒角，斜角折弯处理。柜体顶部为 20mm，向内倒角，斜角折弯处理。为防止柜体与地面接触受潮，在柜体底部加装有防潮脚钉。 (4) 表面处理：各钢件表面进行除油除锈、冲洗、烘干	42	1520	63840



		等工艺处理, 并进行静电喷塑, 塑粉采用江苏扬州宝祥牌 优质环保塑粉。 (5) 柜门颜色为黑胡桃色。			
合计	大写玖万贰仟捌佰肆拾元整 小写: 92840.00				

陕西恒泰家具有限公司

2020年6月10日


